




**Ρολλά ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology ημιγάμπα, με ενισχυμένη θερμική απόδοση για σκεπές / σοφίτες / τοιχοποιία, αυτοφερόμενα μεταξύ των καδρονιών**



## Classic 035

(λ) = 0,035 W/(m.K)

σε ρολλά



**Εφαρμογές και λύσεις:**  
Θερμική και ακουστική μόνωση για σκεπές / σοφίτες / τοιχοποιία

- Εφαρμογή μεταξύ των καδρονιών
- Εφαρμογή σε μια ή δύο στρώσεις
- Μόνωση τοιχοποιίας / χωρισμάτων

**Πλεονεκτήματα**

- Ευκολία εφαρμογής, χωρίς ανάγκη στήριξης
- Άκαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1
- Ενισχυμένη θερμική απόδοση

### Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,035	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclass	—
Διάχυση υδρατμών	—	Z	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	3	WL(P)	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	1	WS	kg/m <sup>2</sup> /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	—
Αντίσταση στη ροή αέρα	7	AF	kPa.s/m <sup>2</sup>

### Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
- N° ACERMI : 02/016/144
- CE : MW-EN 13162-T2-AF7 WS/WL(P)

### Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάχια/ρολλά	m <sup>2</sup> /ρολλά	Ρολλά/παλέτα	m <sup>2</sup> /παλέτα	Διαθεσιμότητα	κωδικός προϊόντος
60	1,70	1200	9000	1	10,80	24,00	259,20	B*	2401695
80	2,25	1200	7000	1	8,40	24,00	201,60	B*	2401696
100	2,85	1200	6300	1	7,56	24,00	181,44	A*	2401697
120	3,40	1200	5300	1	6,36	24,00	152,62	A*	2401698
140	4,00	1200	4500	1	5,40	24,00	129,60	A*	2401699
150	4,25	1200	4000	1	4,80	24,00	115,20	A*	2416478
160	4,55	1200	4000	1	4,80	24,00	115,20	B*	2401700
180	5,10	1200	3500	1	4,20	24,00	100,80	B*	2401702
200	5,70	1200	3200	1	3,84	24,00	92,16	A*	2401703
220	6,25	1200	3300	1	3,96	18,00	71,28	B*	2400723
240	6,85	1200	3000	1	3,60	18,00	64,80	B*	2400799
260	7,40	1200	2500	1	3,00	18,00	54,00	B*	2416480



Πάχη για κτίρια ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Διαθεσιμότητα (στο εργοστάσιο, ενδεικτικά μόνο) : \*Α σε απόθεμα, \*B σε απόθεμα – το αργότερο σε οκτώ ημέρες \*C ισχύουν ελάχιστες ποσότητες και χρόνοι μετά από συνεννόηση

